

SANAX chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 194/16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín Fax: +420 412 558 125

Česká republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č. 1020-CPR-090050150**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	PurInjekt Stop EN 1504-5:ZA 1		
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Injektážní výrobek pro bobtnavou výplň trhlin, dutin a mezer v betonu (kategorie S) U(S1) W(1) (2/3/4) (5/30)		
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín		
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Žádný není		
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+		
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-TIS, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika Podle systému: EN 1504-5:2004 Vydal: Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPR-090050150 ze dne 22.2 2021 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 090-050144 ze dne 19.2.2021		
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není		
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
	Vodotěsnost	Vyhovuje, vodotěsné při 2×10^5 Pa	EN 1504-5:2004
	Doba zpracovatelnosti	6 - 8 hodin	
	Součinitel a vývoj expanze způsobené vodním uložením	Pokles objemu o max. 12% nárůst hmotnosti o max. 120%	
	Trvanlivost: citlivost na vodu	Vyhovuje, součinitel expanze je konstantní	
	Trvanlivost: citlivost na cykly namáčení a vysoušení	Vyhovuje, součinitel expanze je konstantní	
	Trvanlivost: slučitelnost s betonem	Pokles pevnostních vlastností o max. 10%	
	Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní účinky	
	Reakce na oheň	E, Efl	
	Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4	
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.		
Místo a datum: V Děčíně dne 30. 1. 2023 Platnost: doba neurčitá			
		Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:	