

Aditive ATS

Anti sedimentační přísada do cementových směsí

Popis	Aditive ATS je vysoce výkonný stabilizátor, který zabraňuje sedimentaci cementu smíchání s vodou.				
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• homogennější složení cementových směsí• dobrá tekutost				
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• cementové injektážní směsi				
Míchání	Přidejte Aditive ATS do připravené cementové směsi. Doba mísení se prodlužuje u míchaček s nuceným mícháním nejméně o 45 s, u spádových míchaček nejméně o 90 s.				
Dávkování	Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 1 – 5 % hmotnosti směsi. Dávkování závisí na složení a požadované odolnosti proti sedimentaci při injektáži.				
Technické informace	<table><tr><td>Vzhled</td><td>Šedý prášek</td></tr><tr><td>Objemová hmotnost</td><td>1,0 g/cm³</td></tr></table>	Vzhled	Šedý prášek	Objemová hmotnost	1,0 g/cm ³
Vzhled	Šedý prášek				
Objemová hmotnost	1,0 g/cm ³				
Čištění a údržba	Míchací nástroje musí být ihned očištěny čistou vodou.				
Balení	12kg				
Skladování	Výrobek Aditive ATS by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření. Skladujte v originálních uzavřených baleních. Za těchto podmínek je životnost výrobku 12 měsíců od data výroby.				
Ochrana zdraví	Používejte vždy ochranné rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.				
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz				

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.