

Bentosteel

Galvanizovaná, drátěná, ocelová mřížka určená pro bezpečnou instalaci těsnící pásky BentoStrip

Popis	Galvanizovaná ocelová, drátěná mřížka, pro bezpečnou instalaci BentoStrip v horizontálních i vertikálních aplikacích.										
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• jednoduché použití										
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• bezpečná instalace BentoStrip v horizontálních a vertikálních aplikacích										
Aplikace	Položte Bentosteel přes BentoStrip pásek. Zajistěte BentoStrip a Bentosteel přibitím hřebíky (1 hřebík na 25 cm).										
Technické informace	<table><thead><tr><th>Vlastnost</th><th>Hodnota</th></tr></thead><tbody><tr><td>Míra drátu</td><td>0,9 mm</td></tr><tr><td>Mřížková síť</td><td>10,6 x 10,6 mm</td></tr><tr><td>Průřez</td><td>25,5 x 9 mm</td></tr><tr><td>Spotřeba</td><td>1 m Bentosteel na 1 m BentoStrip</td></tr></tbody></table>	Vlastnost	Hodnota	Míra drátu	0,9 mm	Mřížková síť	10,6 x 10,6 mm	Průřez	25,5 x 9 mm	Spotřeba	1 m Bentosteel na 1 m BentoStrip
Vlastnost	Hodnota										
Míra drátu	0,9 mm										
Mřížková síť	10,6 x 10,6 mm										
Průřez	25,5 x 9 mm										
Spotřeba	1 m Bentosteel na 1 m BentoStrip										
Vzhled	Galvanizovaná ocelová, drátěná mřížka.										
Balení	10 x 25 mm, dl. 1m										
Skladování	Neomezená životnost, v suchu a v chladu.										
Ochrana zdraví	Nejsou žádná speciální doporučení.										
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz										

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.