

ResiDecor Alco

Koncentrované alkoholové barvivo



Popis	Roztok alkoholového barviva spolu s licí pryskyřicí vytvoří průhlednou barevnou kompozici.	
Výhody	• vysoká koncentrace • výběr různých barev • malé množství k dosažení zabarvení • UV odolný	
Typické aplikace	• tónování pryskyřic ResiDedor EG10,EG50,EG100	
Aplikace	Před použitím se musí pigmentový roztok dobře promíchat. Po smíchání složek A+B licí pryskyřice ResiDecor se přidá 01-1 % (hmotnostně na licí pryskyřici) pigmentové pasty a opět dobře promíchá až je směs homogenní. Poté se takto připravená směs aplikuje.	
Spotřeba	Max.5% tónovací pasty na hmotu	
Technické informace	Aplikační teplota	20-25°C.
	Objemová hmotnost	0,9-0,95 kg/l
	Spotřeba	max.1 %
Balení	20 ml	
Skladování	Teplota skladování se musí pohybovat mezi 15 - 25°C. Doba skladovatelnosti při těchto podmínkách je 12 měsíců.	
Ochrana zdraví	Pro více informací čtěte bezpečnostní listy výrobků.	
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o., Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.