

ResiDecor Metallic

Práškový metalický pigment



Popis | Práškový metalický pigment spolu s licí pryskyřicí vytvoří neprůhlednou barevnou kompozici.

Výhody |

- UV stabilní
- výběr různých barevných odstínů, vzájemná mísitelnost
- množstvím přidaného pigmentové prášku ovlivňujeme intenzitu zbarvení

Typické aplikace |

- tónování pryskyřic ResiDecor EG1,EG5,EG10,ResiCote F3M.

Aplikace | Po smíchání složek A+B licí pryskyřice ResiDecor se přidá 0,5-1,0 g pigmentového prášku na 1 kg licí pryskyřice a dobře promíchá až je směs homogenní. Poté se takto připravená směs aplikuje. Aplikace pro ResiCote F3M- viz.TL produktu.

Spotřeba | Max.1 g prášku na 1 kg zalévací pryskyřice

Technické informace

Aplikační teplota	20-25°C.
Objemová hmotnost	1,5-1,75 kg/l
Spotřeba	max.1 g / 1 kg pryskyřice

Balení | 10 g , 100 g

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiDecor Metallic

Práškový metalický pigment

	Pro ResiCote F3M velikost balení S , M ,L
Skladování	Teplota skladování se musí pohybovat mezi 15 - 25°C. Doba skladovatelnosti při těchto podmínkách je 12 měsíců.
Ochrana zdraví	Pro více informací čtěte bezpečnostní listy výrobků.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.