

ResiPrimer WB

Penetrační nátěr pro porézní povrchy, ochrana před vysycháním

Popis	ResiPrimer WB je vodná disperze akrylátových polymerů.	
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> penetrace porézních povrchů a podkladů pod ochranné a dekorativní nátěry těsnící a tvrdnoucí podpora a pomoc pro opravné malty 	
Příprava podkladu	Povrchy, které mají být napenetrovány, musí být důkladně čisté a strukturálně celistvé. Odstraňte veškerý cizorodý materiál, jako jsou předchozí nátěry, špatné omítky, výkvěty, mastnoty a ostatní nečistoty, které mohou negativně ovlivnit přilnutí výrobku.	
Aplikace	ResiPrimer WB je dodáván přímo k použití, nicméně nádoby musí být těsně před aplikací promíchány (protřepány). Primer může být nanášen štětkou, válečkem nebo velké nepřerušované plochy nástřikem. Specifikaci stříkacího zařízení Vám sdělí naše technické oddělení. Vhodný ochranný nátěr ResiCote WB nebo malty řady ResiBond mohou být nanášeny, když je ResiPrimer WB zaschlý na dotek.	
Technické informace	Hustota	1,00 kg/dm ³
	Velikost částic	0,2 μm
	Obsah netěkavých látek	min. 8 % hmotnostních
Spotřeba	Spotřeba: 0,1 litru na 1 m ² na 1 vrstvu. Vydatnost: 10 m ² z 1 litru na 1 vrstvu. Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu, na jeho porézności a savosti a na způsobu/technice nanášení. Výše uvedená hodnota je orientační.	
Balení	10 kg (10 ltr) 1000 kg (1000 ltr)	
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý materiál odstraníte mechanicky.	
Skladování	Výrobek ResiPrimer WB by měl být skladován v suchu, minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 12 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. Všechny nádoby musí být před použitím řádně promíchány.	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiPrimer WB

Penetrační nátěr pro porézní povrchy, ochrana před vysycháním

**Ochrana
zdraví**

Výrobek ResiPrimer WB není klasifikován jako nebezpečný.
Doporučujeme vždy nosit rukavice a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou.
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

Kontakt

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.